

## ANTISALE

### DESCRIZIONE CAMPI DI IMPIEGO

L'ANTISALE della CRER ITALIA, è una soluzione polivalente disidratante e consolidante ad azione deumidificante. Si utilizza per la deumidificazione e il risanamento delle pareti umide e delle murature di antica o recente costruzione in pietrame, laterizio, tufo, arenaria e materiali lapidei.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	<b>Rosa</b>
Resa	<b>500 / 700 gr. mq</b>
Confezioni	<b>5/10 lt.</b>
pH	<b>Basico</b>

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire accuratamente la superficie e assicurarsi che non ci siano tracce di polvere/ grasso ecc.

Il prodotto si applica in due mani successive a pennello o, preferibilmente a spruzzo a bassa pressione, in ragione di 500-700 gr./mq.

Stendere la 1ª mano diluita al 50 % con acqua e la 2ª mano pura, fare intercorrere un intervallo

minimo di 6 h fra la 1ª e la 2ª mano. Tale intervallo non dovrà mai superare le 48 ore.

Nella stagione invernale si consiglia di prolungare il tempo di attesa fino a 8-10 h.

ANTISALE si applica procedendo dal basso verso l'alto, fino a completa saturazione delle superfici.

### AVVERTENZE

Proteggere la confezione da temperature superiori ai 30 C ° e al di sotto dei 5 C ° , prima di applicare il prodotto si consiglia di svolgere un test preliminare di adesione al supporto.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicatore l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Si consiglia l'utilizzo entro i 12 mesi dalla produzione.