



CRER ITALIA S.R.L.  
VIA CASSOLETTA 41/CD  
VALSAMOGGIA 40053 [ BO ]  
P.IVA : 01913821201  
Tel: 051 962389  
email: info@creritalia.com

## SCHEDA TECNICA

### AREATORE / PLASTIFICANTE

#### DESCRIZIONE CAMPI DI IMPIEGO

L'AREATORE / PLASTIFICANTE della CRER ITALIA, è un'amulsione a base di appositi additivi, per la confezione di intonaci traspiranti o impermeabili, in base al dosaggio. Da utilizzare dopo la stesura del prodotto ANTISALE.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Resa	0,5 / 2 lt. in 100 lt. d'acqua
Confezioni	5/10 lt.
pH	Basico

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire accuratamente la superficie e assicurarsi che non ci siano tracce di polvere/ grasso ecc.

Il prodotto va miscelato con acqua , in base al tipo di intonaco che si vorrà ottenere nell seguente dosaggio :

MALTA PLASTICA : 2 lt. di prodotto in 100 lt. d'acqua

MALTA DEUMIDIFICANTE : 0,5 lt. di prodotto in 100 lt. d'acqua.

Si consiglia di preparare un recipiente abbastanza grande da contenere 100 lt. d'acqua + il prodotto, in modo da avere una miscelazione omogenea tra acqua e additivo.

Una volta miscelato utilizzare l'acqua additivata per impastare la malta MDM1.

Il prodotto va sempre miscelato prima dell'uso, in quanto tende a fare fondo.

Non utilizzare il prodotto con temperature al di sotto dei + 5 C°.

#### AVVERTENZE

Proteggere la confezione da temperature superiori ai 30 C ° e al di sotto dei 5 C ° , prima di applicare il prodotto si consiglia di svolgere un test preliminare di adesione al supporto.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicatore l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Si consiglia l'utilizzo entro i 12 mesi dalla produzione.