

SCHEDA TECNICA PRIMER QUARZATO

Descrizione del prodotto

PRIMER QUARZATO è una dispersione polimerica acquosa basata su un acrilato, assente da VOC e APEO. Il prodotto è pronto all'uso, con una eccellente adesione su supporti non porosi, idoneo per applicazione sia in interno che in esterno.

Campo d'applicazione

Come promotore di adesione su:

- Supporti inassorbenti in genere;
- Piastrelle;
- Calcestruzzo;
- Marmette;
- Plastica;
- Metallo.

Vantaggi

PRIMER QUARZATO garantisce una superficie di aggancio ruvida ed una riduzione dell'assorbimento del supporto, permettendo un corretto ancoraggio di Finiture a spessore come MICROPAN o STRATOSFERA . La compatibilità del ciclo composto da diversi materiali va verificata prima della posa ed in funzione dello scopo.

Il prodotto è caratterizzato da:

- Elevatissima adesione;
- Bassissimo VOC;
- Odore neutro;
- Rapida asciugatura.

Caratteristiche fisico meccaniche

Aspetto	Liquido viscolo
Colore	Azzurro (eventuale colore a richiesta)
Massa Volumica (g/cm³)	1,43 ± 0,1
pH	8,0 ± 0,5

Modi d'uso

Il supporto deve essere pulito, asciutto, stagionato, esente da oli, grassi e parti asportabili. Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Il consumo varia in funzione della tipologia del supporto.

Confezione e stoccaggio

Imballo	Fusti da 5 kg
Stoccaggio	Conservare nella confezione originale, chiusa, ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l'uso le attrezzature e gli utensili impiegati durante l'applicazione del prodotto con **acqua**.

PRECAUZIONI: Utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale idonei per la manipolazione del prodotto. Consultare le schede di sicurezza specifiche dei due componenti.